2021

KLX®150L









D	NI	ГС	M	\mathbf{c}	Λ
Г	U	L	Ν	U	Н

4st, 1-cyl, SOHC, A/C Motor

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión

9.5:1

Sistema de

combustible

Encendido DC-CDI

Transmisión

5 velocidades, cambio de retorno, con embrague

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 38 mm

manual multidisco húmedo

Uni-Trak® swingarm/192 mm

Transmisión final Cadena Neumático trasero

4.10-18 59P

Frenos delanteros Disco único

Frenos traseros

Disco único

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, semi-double cradle

Ángulo de dirección/Avance 26.3° / 109 mm

Largo total

2,080 mm

Ancho total

830 mm

Altura del

1,155 mm

asiento

Distancia al suelo

295 mm

Altura del asiento

870 mm

Peso en orden de

118 kg

marcha

6.9 L

Depósito de combustible

Distancia entre

ejes

1,340 mm

Colores disponibles Verde Lime, Ebony

RENDIMIENTO Horquilla telescópica/175 mm

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

2.75-21 45P

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors