

2023

TERYX4™ S LE



-
- METALLIC ELECTRIC TURQUOISE/SUPER BLACK
-
-
- GRIS FRAGMENT CAMO
-
-
- NEON RED/SUPER BLACK



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 válvulas en V, refrigerado por líquido	Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearancet	28,4 cm/31 cm
Cilindrada	783cc	Depósito de combustible	30 l
Par motor máximo	6,5 kg/m @ 5500 rpm	Radio de giro	5,4 m
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,5 x 120,9 x 22,1 cm
Relación de compresión	10,7:1	Capacidad de la plataforma de carga	112,9 kg
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm	Capacidad de carga útil	453,6 kg
Ignition	TCBI con avance electrónico	Asientos	4
Arranque	Eléctrico	Capacidad de remolque	589,7 kg
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Faros	(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		Cuadro	Refuerzo doble X de tubos de acero
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/27,2 cm.	Largo total	318,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/25,4 cm.	Ancho total	159,8 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14	Altura total	204,5 cm
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14	Peso en orden de marcha	743,1 kg*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y piñ	Distancia entre ejes	224 cm
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones	Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, hodómetro, odómetro, indicador de trayectos dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite
Frenos traseros	Sellado, bañado en aceite, multidisco	Características adicionales	Roof
Distancia al suelo	28,4 cm/31 cm	Colores disponibles	Turquesa Metallic Electric/Super Negro, Rojo Neon/Super Negro, Gris Fragment Camo
		Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.