

2024

MULE PRO-FXT™ 1000 LE



- AZULE METALLIC SIERRA
- NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA		DETALLES	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Depósito de combustible	29,9 L
Cilindrada	999 cc	Radio de giro	4,8 m
Par motor máximo	83,38 Nm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de la plataforma de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Relación de compresión	10.1:1	Capacidad de carga útil	733 kg / 573 kg Modelo CA
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	Faros	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED.
Frenado del motor	Sí		
Alternator Output (max)	90 amperios		
CAPACIDAD			
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Largo total	344,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Ancho total	162,6 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12, radial	Altura total	205,5 cm
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12, radial	Peso en orden de marcha	868 kg* / 869 kg* Modelo CA
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable	Distancia entre ejes	234 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón	Colores disponibles	Negro Metallic Onyx, Azul Metallic Sierra
Distancia al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.