

2024

TERYX KRX® 4 1000 eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK



POTENCIA		Depósito de combustible	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Radio de giro	7,1 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	37,1 x 84 x 23 cm
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm	Capacidad de carga útil	454 kg
Relación de compresión	11.5:1	Asientos	4
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm	Capacidad de remolque	N/A
Ignition	TCBI con electronic advance	Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico	DETALLES	
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Frenado del motor	Sí	Largo total	399,5 cm
CAPACIDAD		Ancho total	173 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.	Altura total	193,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas.	Peso en orden de marcha	955,2 kg (956,2 kg CA)*
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Distancia entre ejes	319,5 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Colores disponibles	Verde Candy Lime/Super Negro
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Distancia al suelo	38,6 cm (máximo), 36,1 cm (estándar)		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.