

2024

# TERYX4™ S SE

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 ROJO CANDY PERSIMMON



## POTENCIA

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                  | Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con refrigeración por líquido |
| Cilindrada             | 783 cc                                                                                   |
| Par motor máximo       | 63,72 Nm a 5500 rpm                                                                      |
| Diámetro por carrer    | 85,0 x 69,0 mm                                                                           |
| Relación de compresión | 10.7:1                                                                                   |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm              |
| Ignition               | TCBI con electronic advance                                                              |
| Arranque               | Eléctrico                                                                                |
| Transmisión            | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)                                         |
| Transmisión final      | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje                          |
| Frenado del motor      | Sí                                                                                       |

## CAPACIDAD

|                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,7 pulgadas. |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático   | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulgadas. |
| Neumáticos delanteros                         | Maxxis 27 x 9-14                                                                                                                            |
| Neumáticos traseros                           | Maxxis 27 x 11-14                                                                                                                           |
| Dirección                                     | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera                                                                                          |
| Frenos delanteros                             | Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones                                                                                        |
| Frenos traseros                               | Multidisco, sellados y bañados en aceite                                                                                                    |
| Distancia al suelo                            | 31 cm (máximo) / 28,4 cm (estándar)                                                                                                         |

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Depósito de combustible                             | 29,9 L                                                  |
| Radio de giro                                       | 5,4 m                                                   |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm                                  |
| Capacidad de la plataforma de carga                 | 113 kg                                                  |
| Capacidad de carga útil                             | 478 kg                                                  |
| Asientos                                            | 4                                                       |
| Capacidad de remolque                               | 589 kg                                                  |
| Faros                                               | (4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

## DETALLES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadro                      | Tubo de acero reforzado de doble X                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largo total                 | 318 cm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho total                 | 159 cm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura total                | 204,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso en orden de marcha     | 764,2 kg (765,2 kg CA)*                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distancia entre ejes        | 224 cm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instrumental                | Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/ N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión baja del aceite |
| Características adicionales | Roof, Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 35 Winch                                                                                                                                                                                                    |
| Colores disponibles         | Rojo Candy Persimmon                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantía                    | Garantía limitada de 3 años Kawasaki                                                                                                                                                                                                                                 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.