TERYX4™ S SE









POTENCIA

Sistema de

combustible

4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, Motor

refrigerado por líquido

Cilindrada 783 cc

Par máximo 63 Nm a 5500 rpm Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1 compresión

DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni

TCBI con electronic advance

Ignition

Arranque Eléctrico

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Sí Freno motor

Capacidad de 29,9 L combustible

Radio de giro 5,3 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

113 kg

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 478 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 590 kg

(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED Luces

17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/ 10,7 in

Suspensión trasera/ neumático

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de

compresión aiustable / 10.0 in

Neumáticos delanteros Maxxis® 27 x 9-14

Neumáticos traseros Maxxis® 27 x 11-14

Wheel Type Aleación

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón Freno delantero

Sellado, bañado en aceite, multidisco Freno trasero

Altura libre al suelo 12,2 pulgadas (máximo)/ 11,2 pulgadas (estándar)

DETALLES

Peso en orden de

Garantía

Cuadro Refuerzo de tubo de acero de doble X

Longitud total 318 cm **Anchura total** 159 cm

Altura total 204 cm

marcha

764 kg* / 765 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 224 cm

Instrumentación

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento,

indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite

Techo, sistema de audio Hifonics® Bluetooth® / AM/FM, Características adicionales cabrestante WARN® VRX 35

Onciones de color Verde Candy Lime/Super Negro

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.