
## **BRUTE FORCE® 750**









## **POTENCIA**

Motor 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled

Cilindrada 749 cc

Diámetro por carrera 85.0 x 66.0 mm

Relación de compresión 9.3:1

Potencia máxima 50,0 CV1 a 6750 rpm

Par motor máximo 58,03 Nm a 4750 rpm

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm

Encendido

Transmisión de variable continua (CVT) automática con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Tracción 4x2/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje

## CAPACIDAD

Sistema de combustible

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/6,9 pulgadas

Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/7,4 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros Neumáticos traseros AT 25 x 10-12

Frenos delanteros Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de doble pistón

Frenos traseros Multidisco sellado y bañado en aceite con freno de estacionamiento

independiente

AT 25 x 8-12

Distancia al suelo 9,0 pulgadas/9,7 pulgadas (precarga máxima)

Arrangue Eléctrico

Depósito de combustible 19 l

Steering Cremallera

Radio de giro

3.2 m 567 kg

Capacidad de remolque

120 kg

Capacidad total de las parrillas

Capacidad total de las parrillas

40/79 kg

Faros

Iluminación con tecnología LED

## **DETALLES**

Peso seco estimado

Tipo de chasis Acero de doble cuna de alta resistencia

**Tread Width** 37,0/35,6 pulgadas

Largo total 86.0 pulgadas

Ancho total 46,1 pulgadas

Altura total 47,6 pulgadas

Altura del asiento 35,2 pulgadas

300 kg\*\*

Peso en orden de marcha 321 kg\*

Distancia entre eies 50,6 pulgadas

Instrumental Velocímetro digital, indicador de conducción 4x2/4x4, indicador de

combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, cuentahoras doble, reloj (12 h/24 h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, indicador luz larga, punto

muerto, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite y voltaje de la batería)

**Special Features** Instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos

inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, sistema

KQR™

Colores disponibles Rojo Firecracker

Garantía Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite el-salvador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.